

JACKOBOARD® LIGNIN

Nieuw 2025



*Innovatief badkamerontwerp
met hernieuwbare bronnen*



Duurzame revolutie in badkamerontwerp

De innovatie: JACKOBOARD® LIGNIN bestaat in de kern uitsluitend uit biogebaseerde en gerecycleerde grondstoffen en is daarmee een belangrijke mijlpaal in de vermindering van de CO₂-uitstoot.

De nieuwe productgeneratie van betegelbare bouwplaten bevat hernieuwbare grondstoffen en is milieuvriendelijk geproduceerd dankzij groene stroom.


Daarom zijn ze een verantwoorde keuze voor milieubewust bouwen.



De voordelen van JACKOBOARD® LIGNIN:

- met biogebaseerde grondstoffen
- met recyclingmateriaal
- CO₂ neutraal vervaardigde kern

Lignin de natuurlijke kracht




De kern van de bouwplaat bevat het biopolymeer lignine. Lignine is lang onderschat als hernieuwbare grondstof.

Het wordt in bijna onbeperkte hoeveelheden geproduceerd in de papierindustrie tijdens het scheiden van cellulose.

Lignine is een complex organisch polymeer dat voornamelijk voorkomt in de celwanden van planten. Het speelt een cruciale rol in de vorming van het steunweefsel dat planten hun stijfheid en sterkte geeft.

Naast lignine bevat de kern van de bouwplaat alleen gerecycleerd materiaal. Het gebruik van gerecycleerd materiaal spaart waardevolle hulpbronnen en vermindert de CO₂-voetafdruk van onze producten aanzienlijk.

De innovatieve combinatie van natuurlijke lignine en gerecycleerd materiaal in de kern van de bouwplaat draagt bij aan de bescherming van het milieu dankzij de verminderde CO₂-voetafdruk.



Uitstekende prestaties

*JACKOBOARD® LIGNIN overtuigt met een **CO₂-neutraal kernmateriaal** en biedt de beproefde sterke punten van JACKOBOARD® producten: extreem duurzaam, waterdicht en ideaal voor het leggen van tegels - de perfecte keuze voor moderne bouwprojecten.*



Kan direct betegeld,
geplamuurd en bepleisterd
worden



Gemakkelijk te verwerken



Waterdicht



Hoge druksterkte



Laag gewicht,
ongeveer 3-6 kg/m²



Beste thermische
isolatieeigenschappen
vanaf $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



De allround bouwplaat

- Waterdichte bouwplaat voor binneninrichting (wand-, buis- en badbekleding, wastafels, planken, enz.)
- Coating van mortel en glasvezelweefsel aan beide zijden
- Kan direct betegeld, geplamuurd en bepleisterd worden

Art.-Nr.	EAN-code	Dikte mm	Afmetingen paneel mm	Inhoud VP/Platen	Inhoud VP/m ²
4529171	40 25345 17797 8	10	1300 x 600	100	78,00
4529172	40 25345 17798 5	12,5	1300 x 600	100	78,00
4528486	40 25345 17526 4	20	2600 x 600	50	78,00
4528487	40 25345 17527 1	30	2600 x 600	36	56,16
4528488	40 25345 17528 8	40	2600 x 600	36	56,16
4528489	40 25345 17529 5	50	2600 x 600	26	40,56

Opmerking:

Ons JACKOBOARD® LIGNIN assortiment wordt voortdurend uitgebreid.

Heb je speciale wensen of eisen? Praat met ons - samen vinden we de juiste oplossing.





Technische gegevens

JACKOBOARD® LIGNIN Plano

Eigenschappen		Standaard	Eenheid	Lignine-Polymeer schuimkern
Ruwe dichtheid		EN 1602	kg/m ³	> 30
Warmtegeleidingsvermogen λ		EN 12667	W/(m · K)	0,034
Samendruksterkte of samendrukspanning bij 10% samendrukking		EN 826	N/mm ²	> 0,30 ¹
Dimensionale verandering onder gedefinieerde omstandigheden	70 °C Temperatuur 90 % relatieve luchtvochtigheid	EN 1604	%	≤ 5
	70 °C Temperatuur 40 kPa druk	EN 1605	%	≤ 5
Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt		–	mm/(m · K)	0,07
Brandgedrag		EN 11925-2	-	E
Bedrijfstemperatuur			°C	-50/+75

¹ 0,2 N/mm² voor Plano in 20 mm

Eigenschappen		Standaard	Eenheid	JACKOBOARD® LIGNIN Plano
Treksterkte		EN 1607	kPa	≥ 200
Toleranties	Breedte	EN 822	mm	± 2
	Lengte	EN 822	mm	± 2
	Loodrechtheid	EN 824	mm/m	≤ 5
	Vlakheid	EN 825	mm	≤ 2
Randvorming				glad

Opgelet:
De informatie in deze publicatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het is geen garantie in juridische zin. Er moet altijd rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de toepassing, vooral met betrekking tot bouwfysica, bouwtechnologie en bouwrecht.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com

Zoek een **consultant**



JACKON Insulation GmbH is lid van de
Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen
(DGNB e.V.).



Reg.nr. 067674

